

Liberty



CIRCUS



PIAGGIO®

www.piaggio.com

P/LIBERTY S 04/07

Liberty



200

125

50 4T / 50 2T



PIAGGIO®

200



Liberty

DECISO E CONTEMPORANEO

Il suo stile si rispecchia nei dettagli: grafica grintosa della strumentazione, componenti verniciati in grigio opaco, rivestimento della sella dedicato e sottosella capiente.

125



- Kit bauletto 33 lt nel colore veicolo
- Parabrezza
- Casco Demi Jet "Micro" e "Zero"
- Allarme elettronico
- Antifurto meccanico
- Telo coprigambe

ACCESSORI

50 4T / 50 2T



- NERO CARBON
- BLU MISTRAL

COLORI

LIBERTY S 200 (125)*

Motore	Monocilindrico Piaggio LEADER 4 tempi
Cilindrata	198 cc (124 cc)
Alesaggio / Corsa	72/48,6 mm (57/48,6 mm)
Rapporto di compressione	9,6:1 (10,6:1)
Potenza max all'albero	12,6 CV a 6.750 rpm (10,6 CV a 8.000 rpm)
Coppia max	14,6 Nm a 5.000 rpm (9,8 Nm a 6.750 rpm)
Distribuzione	SOCH con bilanciari comandati da catena - 2 valvole
Lubrificazione	A carter umido
Carburante	Benzina senza piombo
Avviamento	Elettrico
Raffreddamento	Ad aria
Cambio	Variatore automatico CVT con asservitore di coppia
Frizione	Centrifuga automatica a secco
Telaio	Struttura in acciaio ottenuta per saldatura tubi e lamiera stampata
Sospensione anteriore	Forcella telescopica - corsa 76 mm
Sospensione posteriore	Mono ammortizzatore idraulico - corsa 73,5 mm
Freno anteriore	Disco Ø 220 mm
Freno posteriore	Tamburo Ø 140 mm
Cerchio ruota anteriore	In lega alluminio pressofusa 2,15"x16"
Cerchio ruota posteriore	In lega alluminio pressofusa 2,75"x14"
Pneumatico anteriore	Tubeless 100/80-16" (Tubeless 90/80-16")
Pneumatico posteriore	Tubeless 120/70-14" (Tubeless 110/80-14")
Lunghezza / Larghezza	1.930 mm / 740 mm
Passo	1.325 mm
Altezza sella	805 mm
Peso a secco	107 Kg (106 Kg)
Capacità serbatoio	6 litri (di cui 1 litro di riserva)
Velocità max	98 Km/h (92 Km/h)
Consumi Ciclo ECE 40	28 Km/l
Omologazione	Euro 3

LIBERTY S 50 4T (50 2T)*

Motore	Monocilindrico Piaggio Hi-PER 4 (Monocilindrico Piaggio Hi-PER 2)
Cilindrata	49,9 cc (49,4 cc)
Alesaggio / Corsa	39/41,8 mm (40/39,3 mm)
Rapporto di compressione	11,7:1 (10,7:1)
Carburante	Benzina senza piombo
Lubrificazione	A carter umido (separata con miscelatore)
Avviamento	Elettrico e kick starter
Raffreddamento	Ad aria
Cambio	Variatore automatico CVT con asservitore di coppia
Frizione	Centrifuga automatica a secco
Telaio	Tubolare in acciaio
Sospensione anteriore	Forcella telescopica - corsa 76 mm
Sospensione posteriore	Mono ammortizzatore idraulico - corsa 73,5 mm
Freno anteriore	Disco Ø 220 mm
Freno posteriore	Tamburo Ø 140 mm
Cerchio ruota anteriore	In lega alluminio pressofusa 2,15"x16"
Cerchio ruota posteriore	In lega alluminio pressofusa 2,75"x14"
Pneumatico anteriore	Tubeless 90/80-16"
Pneumatico posteriore	Tubeless 110/80-14"
Lunghezza / Larghezza	1.960 mm / 735 mm
Passo	1.340 mm
Altezza sella	795 mm
Peso a secco	95 Kg (88 Kg)
Capacità serbatoio	6 litri (di cui 1 litro di riserva)
Consumo Ciclo ECE 47	27 Km/l (41,1 Km/l)
Omologazione	Euro 2

L'azienda si riserva in ogni momento di intervenire con modifiche tecniche ed estetiche.

I ricambi originali Piaggio danno certezza di qualità e mantengono inalterate le prestazioni del Vostro veicolo.

Piaggio ricorda di guidare sempre con prudenza e con il casco allacciato.

* (I dati riferiti a queste versioni sono indicati tra parentesi quando diversi)

PIAGGIO®

Liberty

Su tutti i veicoli Piaggio
Sistema elettrico antiavviamento
Immobilizer di serie sulle versioni
superiori a 50cc

2 ANNI
di garanzia
2 ANNI
di assistenza stradale
alle condizioni descritte nei prospetti informativi

Piaggio consiglia
Agip

Numero Verde
800-818298

COMPANY
WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY UNI
ISO 9001

Il marchio PIAGGIO è proprietà di PIAGGIO & C.s.p.a.