







Muoversi con sicurezza, vivere la città in modo originale, distinguersi. Difficile passare inosservati con Beverly, lo scooter a ruota alta dalle linee inconfondibili, sportive ed eleganti. Vivi con stile, muoviti con Beverly.





e pratica busta coprisella.



Scegli Beverly 200/125. Vivi il tuo stile.



Motore Monocilindrico 4 tempi Piaggio LEADER
CILINDRATA 198 cc Monocilindrico 4 tempi Piaggio LEADER 124 cc ALESAGGIO / CORSA 72/48.6 mm 57/48.6 mm CARBURANTE Benzina verde (Benzina senza piombo N.O.R. min. 95) Benzina verde (Benzina senza piombo N.O.R. min. 95) 21 CV a 8.500 rpm: 15 CV a 9.500 rpm 17,5 Nm a 6.500 rpm; 12,0 Nm a 8.000 rpm Monoalbero a camme in testa (SOHC) a 4 valvole Monoalbero a camme in testa (SOHC) a 4 valvole A liquido Elettronica a scarica capacitiva (CDI) ed anticipo variabile Elettronica a scarica capacitiva (CDI) ed anticipo variabile A doppia culla in tubi di acciaio ad alta resistenza A doppia culla in tubi di acciaio ad alta resistenza Forcella telescopica idraulica, steli Ø 35 mm Forcella telescopica idraulica, steli Ø 35 mm Due ammorizzatori idraulici a doppio effetto. Due ammorizzatori idraulici a doppio effetto. con regolazione del precarico molla in 4 posizioni con regolazione del precarico molla in 4 posizioni Disco in acciaio inox Ø 260 mm con pinza flottante Disco in acciaio inox Ø 260 mm con pinza flottante a due pistoni Ø 25 mm a due pistoni Ø 25 mm Disco in acciaio inox Ø 260 mm con pinza flottante Disco in acciaio inox Ø 260 mm con pinza flottante a due pistoni Ø 25 mm In lega leggera pressofusa - 3.00" x 16" In lega leggera pressofusa - 3.00" x 16" In lega leggera pressofusa - 3.50"x 16"
Tubeless 110/70 - 16" In lega leggera pressofusa - 3.50" x 16" Tubeless 110/70 - 16" Tubeless 140/70 - 16" 10 litri (di cui 2.2 di riserva) 10 litri (di cui 2.2 di riserva) 3 litri per 100 km 3 litri per 100 km Superiore a 300 km Superiore a 300 km Contiene 2 caschi iet Beverly: il veicolo dispone Contiene 2 caschi iet Beverly: il veicolo dispone di un ulteriore vano nel retroscudo di un ulteriore vano nel retroscudo

Parabrezza

Bauletto posteriore in colore veicolo

Borse interne morbide (da inserire nelle borse laterali)

Telo coprigambe

Casco iet Beverly in colore veicolo

Borse laterali rigide

Allarme elettronico Antifurto meccanico

Dotazioni di serie

Sistema elettrico antiavviamento Immobilizer con led di dissuasione

 Busta coprisella estraibile antipioggia

> Vano sottosella con presa 12V Chiusura centralizzata e

apertura elettrica della sella Vano portaoggetti nel retroscudo

Cavalletto laterale (con dispositivo di consenso all'avviamento)

Anello per catena antifurto



TIMBRO DEL CONCESSIONARIO

























Beverly 125 e Beverly 200 sono omologati secondo la Direttiva Europe 97/24/CE e rispettano

i limiti relativi alle emissioni

ed acustiche (cap. 9) Euro 1.

gassose (cap. 5)