



CIRCUS

MUOVITI CON STILE, MUOVITI CON LIBERTY

Liberty si distingue per la ruota alta, che rende più sicuro ogni percorso, per le linee moderne e decise e per il carattere originale. Con uno scooter così puoi andare dove vuoi, con chi vuoi.



PIAGGIO®

www.piaggio.com

P/LIBERTY 03/07



PIAGGIO®

LIBERTY
150 / 125 / 50



Libertà di muoversi, di pensare, di scegliere il proprio stile.
Perché Liberty con il suo design unico è più di uno scooter, è un modo di vivere la città con eleganza e sicurezza.
Se non vuoi ostacoli alla tua libertà, segui sempre la tua strada e muoviti in Liberty.

COLORI

-  GRIGIO PULSAR
-  AZZURRO ANDROMEDA
-  AVORIO NAIADE
-  NERO GRAFITE

ACCESSORI

- Kit bauletto
- Parabrezza
- Allarme elettronico
- Antifurto meccanico a catena
- Telo coprigambe
- Casco Jet "Micro"



Moderno cruscotto dall'elegante design.



Ampia sella con maniglione integrato.



Nuovo Motore Piaggio LEADER 150 cc, raffreddato ad aria.



Pedana piatta per la massima praticità.



Ruote di grande diametro per la massima stabilità.



Freno anteriore a disco da 220 mm.

	LIBERTY 150 (125)*	LIBERTY 50 4T (2T)*
<i>Motore</i>	Monocilindrico Piaggio LEADER 4 tempi	Monocilindrico Piaggio Hi-PER 4 (Monocilindrico Piaggio Hi-PER 2)
<i>Cilindrata</i>	151 cc (124 cc)	49,9 cc (49,4 cc)
<i>Alesaggio / Corsa</i>	62,8 mm / 48,6 mm (57 mm / 48,6 mm)	39 mm / 41,8 mm (40 mm / 39,3 mm)
<i>Potenza</i>	11,6 CV a 7.500 rpm (10,6 CV a 8.000 rpm)	3,5 CV a 7.000 rpm (4,4 CV a 7.500 rpm)
<i>Coppia</i>	11,6 Nm a 6.000 rpm (9,8 Nm a 6.750 rpm)	3,7 Nm a 7.000 rpm (4,4 Nm a 6.500 rpm)
<i>Distribuzione</i>	Monoalbero a camme in testa -SOHC- a 2 valvole	Monoalbero a camme in testa -SOHC- a 2 valvole
<i>Alimentazione</i>	Carburatore	Carburatore
<i>Raffreddamento</i>	Ad aria	Ad aria
<i>Lubrificazione</i>	A carter umido	A carter umido
<i>Avviamento</i>	Elettrico	Elettrico e kick starter
<i>Cambio</i>	Variatore automatico CVT con asservitore di coppia	Variatore automatico CVT con asservitore di coppia
<i>Frizione</i>	Centrifuga automatica a secco	Centrifuga automatica a secco
<i>Telaio</i>	Tubolare in acciaio	Tubolare in acciaio
<i>Sospensione anteriore</i>	Forcella telescopica idraulica	Forcella telescopica idraulica
<i>Sospensione posteriore</i>	Mono ammortizzatore idraulico	Mono ammortizzatore idraulico
<i>Freno anteriore</i>	Disco Ø 220 mm	Disco Ø 220 mm
<i>Freno posteriore</i>	Tamburo Ø 140 mm	Tamburo Ø 140 mm
<i>Pneumatico anteriore</i>	Tubeless 90/80-16"	Tubeless 90/80-16"
<i>Pneumatico posteriore</i>	Tubeless 110/80-14"	Tubeless 110/80-14"
<i>Lunghezza / Larghezza / Passo</i>	1.930 mm / 740 mm / 1.325 mm	1.960 mm / 735 mm / 1.340 mm
<i>Altezza sella</i>	805 mm	795 mm
<i>Capacità serbatoio carburante</i>	6 litri	6 litri
<i>Velocità max</i>	n.d. (~ 92 Km/h)	Seconda normativa vigente
<i>Omologazione</i>	EURO 3	EURO 2

Piaggio ricorda di guidare sempre con prudenza e con il casco allacciato.
L'azienda si riserva in ogni momento di intervenire con modifiche tecniche ed estetiche.
I ricambi originali Piaggio danno certezza di qualità e mantengono inalterate le prestazioni del Vostro veicolo.



Liberty



TIMBRO DEL CONCESSIONARIO