

LA POTENZA

SI LEGA ALL'ISTINTO

VX Runner VXR



Sicurezza e stabilità con il freno anteriore a disco Ø 220 mm con pinza flottante a doppio pistoncino, per esercitare un controllo assoluto su qualunque tipo di strada.



La sella nasconde un comodo vano portaoggetti. Runner unisce il massimo della sportività al più completo comfort. Il cruscotto, completo e dal design sportivo, permette un rapido controllo di tutte le informazioni di guida.



GAMMA COLORI

-  Rosso dragon/Grigio excalibur
-  Grigio excalibur/Cenere opaco
-  Cenere opaco/Cubik carbonio

Runner

200 VXR4T

2 0 0 V X R 4 T

Runner

125 VX4T

1 2 5 V X 4 T

GILERA
DUE RUOTE PIU' AVANTI

Runner**125 VX****200 VXR**

Motore	Monocilindrico 4 tempi Piaggio LEADER	Monocilindrico 4 tempi Piaggio LEADER
Cilindrata	124 cc	198 cc
Alésaggio/Corsa	57/48,6 mm	72/48,6 mm
Rapporto di compressione	12:1	11,5:1
Potenza max all'albero	15 CV a 9.500 rpm	21 CV a 8.500 rpm
Coppia max	12 Nm a 8.000 rpm	17,5 Nm a 6.500 rpm
Carburante	Benzina senza piombo	Benzina senza piombo
Distribuzione	Monoalbero a camme in testa (SOHC) a 4 valvole	Monoalbero a camme in testa (SOHC) a 4 valvole
Raffreddamento	A liquido	A liquido
Lubrificazione	A carter umido	A carter umido
Avviamento	Elettrico	Elettrico
Cambio	Variatore automatico CVT con asservitore di coppia	Variatore automatico CVT con asservitore di coppia
Frizione	Automatica centrifuga a secco	Automatica centrifuga a secco
Telaio	Tubolare a culla in acciaio	Tubolare a culla in acciaio
Sospensione anteriore	Forcella telescopica idraulica, steli Ø 35 mm, corsa 85 mm	Forcella telescopica idraulica, steli Ø 35 mm, corsa 85 mm
Sospensione posteriore	Doppio ammortizzatore idraulico, con precarico molla regolabile su 4 posizioni, corsa 65 mm	Doppio ammortizzatore idraulico, con precarico molla regolabile su 4 posizioni, corsa 65 mm
Freno anteriore	Disco Ø 220 mm con pinza flottante a doppio pistoncino	Disco Ø 220 mm con pinza flottante a doppio pistoncino
Freno posteriore	Disco Ø 200 mm con pinza a pistoncino contrapposto	Disco Ø 200 mm con pinza a pistoncino contrapposto
Cerchio ruota anteriore	In lega leggera pressofusa 3.50 x 12"	In lega leggera pressofusa 3.50 x 12"
Cerchio ruota posteriore	In lega leggera pressofusa 3.50 x 12"	In lega leggera pressofusa 3.50 x 12"
Pneumatico anteriore	Tubeless 120/70-12"	Tubeless 120/70-12"
Pneumatico posteriore	Tubeless 130/70-12"	Tubeless 130/70-12"
Lunghezza	1.855 mm	1.855 mm
Larghezza	740 mm	740 mm
Altezza sella	855 mm	855 mm
Passo	1.340 mm	1.340 mm
Peso a secco	123 Kg	123 Kg
Capacità serbatoio carburante	12,2 lt (di cui riserva 3,1 lt)	12,2 lt (di cui riserva 3,1 lt)
Velocità max	108 Km/h	>120 Km/h
Consumo Ciclo ECE 40	26 Km/lt	24 Km/lt

I Runner 125/200 sono omologati Euro 1.

**emozione
quotidiana****Molte strade, un'unica passione.****Voglio muovermi senza limiti.**

Voglio muovermi seguendo il vento, senza restrizioni, senza alcun limite.
 Ho scelto di essere libero, ho scelto di essere Runner. L'unico scooter dove la
 potenza si lega all'istinto in un nodo che non potrà mai sciogliersi.
 Il solo capace di accendere la mia passione e soddisfare la mia sete di vita.
 Ho trovato la mia strada, ma solo chi ha coraggio può percorrerla davvero.

Runner

Su tutti i veicoli Gilera

2 ANNI
di garanzia**2 ANNI**
di assistenza stradaleGilera gira con:
SEMPRE IN MOTTO
SEMPRE IN RIFUGIONumero Verde
800-818298www.gilera.comCONCEPT
With Quality Program
CERTIFICATO DA
ISO 9001Il marchio **GILERA** è di proprietà di **PIAGGIO & C.s.p.a.**L'Azienda si riserva in ogni momento di intervenire con modifiche tecniche ed estetiche.
I ricambi originali Gilera danno certezza di qualità e mantengono inalterate le prestazioni del Vostro veicolo.

TIMBRO DEL CONCESSIONARIO